



Sicuro

Misura affidabile anche in presenza di temperature elevate

Economico

L'approvvigionamento ottimizzato consente una produzione ininterrotta

Pratico

Non richiede manutenzione

Silo per clinker

Misura di livello e rilevamento della soglia di livello nel silo per clinker

Dopo la cottura della farina cruda, il clinker di diversa consistenza viene stoccato per la lavorazione successiva. I silo vengono riempiti e svuotati in corrispondenza di diverse aperture. La misura di livello e il rilevamento della soglia di livello assicurano lo svolgimento ininterrotto dei successivi processi di produzione.

[Maggiori dettagli](#)



VEGAPULS 6X

Misura di livello radar nel silo per clinker

- Misura precisa fino allo scarico grazie al ridotto angolo di riflessione
- Elevata sicurezza di misura indipendentemente da polvere e variazioni della temperatura
- Non richiede manutenzione, poiché la misura avviene senza contatto

[Dettagli prodotto](#)



VEGACAP 65

Rilevamento capacitivo della soglia di livello nel silo per clinker

- Lunga durata utile grazie alla struttura robusta
- Misura affidabile indipendentemente da adesioni
- Elevata flessibilità grazie alla sonda di misura a fune accorciabile

[Dettagli prodotto](#)

PRO	PRO
VEGAPULS 6X Dettagli prodotto	VEGACAP 65 Dettagli prodotto
	
Campo di misura - distanza 120 m	Campo di misura - distanza -
Temperatura di processo -196 ... 450 °C	Temperatura di processo -50 ... 200 °C
Pressione di processo -1 ... 160 bar	Pressione di processo -1 ... 64 bar
Precisione di misura ± 1 mm	Esecuzione Fune ø 6 mm con tubo schermante senza peso Fune ø 6 mm con tubo schermante e peso tenditore Fune ø 6 mm con peso tenditore Fune ø 8 mm con protezione contro l'abrasione senza peso Fune ø 8 mm con protezione contro l'abrasione e peso tenditore Fune ø 6 mm con peso tenditore Fune di PA ø 12 mm con tubo schermante e peso tenditore
Frequenz 6 GHz 26 GHz 80 GHz	
Angolo di apertura ≥ 3°	
Materiali a contatto col prodotto PTFE PVDF 316L PP PEEK	
Attacco filettato ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	Materiali a contatto col prodotto PTFE 316L PA PEEK Acciaio
Attacco flangiato ≥ DN20, ≥ ¾"	Attacco filettato ≥ G1, ≥ NPT
Attacchi igienici Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Girella ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 Attacco igienico con flangia piccola - DN32 Attacco igienico con ghiera - F40 Attacchi filettati igienici ≥ DN50 tubo ø53 - DIN11864-1-A Raccordo flangiato igienico ≥ DN50 - DIN11864-2-A Giunto di accoppiamento igienico ≥ DN50 tubo ø53 - DIN11864-3-A Attacco DRD ø 65 mm SMS 1145 DN51	Attacco flangiato ≥ DN50, ≥ 2"
	Materiale custodia Resina Alluminio Acciaio speciale (microfusione) Acciaio speciale (lucidatura elettrolitica)
	Tipo di protezione IP66/IP68 (0,2 bar) IP66/IP67 IP66/IP68 (1 bar)
	Uscita Relè (DPDT) Interruttore statico Transistor (NPN/PNP) Bifilare