



可靠

即便在高温下，测量也依然可靠

经济

高效仓储保障连续生产

方便

运行免维护

熟料仓

熟料仓料位测量及限位检测

煅烧生料得到不同组成的熟料后，将其储存以待后续加工。料仓一般设有多个进料口和出料口。料位测量以及限位检测可确保后续工段的连续运行。

[更多细节](#)



VEGAPULS 6X

使用雷达料位计测量熟料仓料位

- 发射角度小，可精准测量至下料斗
- 测量可靠性高，不受粉尘和温度变化影响
- 采用非接触式测量，无需维护

[产品细节](#)



VEGACAP 65

使用电容式料位开关检测熟料仓限位

- 仪表结构坚固，使用寿命长
- 测量可靠，不受粘附影响
- 测量缆可截短，灵活性高

[产品细节](#)

PRO	PRO
VEGAPULS 6X 产品细节	VEGACAP 65 产品细节
	
量程 - 距离 120 m	量程 - 距离 -
过程温度 -196 ... 450 °C	过程温度 -50 ... 200 °C
过程压力 -1 ... 160 bar	过程压力 -1 ... 64 bar
测量精度 ± 1 mm	配置 测量缆 ø 6 mm, 带屏蔽管, 无重锤 测量缆 ø 6 mm, 带屏蔽管及重锤 测量缆 ø 6 mm, 带重锤 测量缆 ø 8 mm, 带屏蔽管, 无重锤 测量缆 ø 8 mm, 带屏蔽管及重锤 测量缆 ø 8 mm, 带重锤 PA 测量缆 ø 12 mm, 带屏蔽管及重锤
频率 6 GHz 26 GHz 80 GHz	接触介质材料 PTFE 316L Pa PEEK 钢
发射角 ≥ 3°	螺纹连接 ≥ G1, ≥ 1 NPT
接触介质材料 PTFE PVDF 316L PP PEEK	法兰连接 ≥ DN50, ≥ 2"
螺纹连接 ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	外壳材料 塑料 铝 不锈钢 (精密铸件) 不锈钢 (电解抛光)
法兰连接 ≥ DN20, ≥ ¾"	防护等级 IP66/IP68 (0.2 bar) IP66/IP67 IP66/IP68 (1 bar)
卫生型连接 卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 卫生型法兰压板连接 - DN32 卫生型圆螺母连接 - F40 卫生型螺纹接头 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-1-A 卫生型法兰连接 ≥ DN50 - DIN11864-2 卫生型卡箍 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-3-A DRD 连接 ø 65 mm SMS 1145 DN51	输出 继电器 (DPDT) 无触点开关 晶体管 (NPN/PNP) 两线制