



Güvenilir

Mobil envanter denetimi sayesinde yüksek verimlilik

Ekonomik

Optimum lojistik sayesinde yakıt ve işletme masraflarından tasarruf

Kullanıcı dostu

Sürekli ve bakım gerektirmeyen envanter denetimi sayesinde otomatikleştirilmiş dağıtım zinciri

Mobil depolama tankları

Mobil depolama tanklarının uzaktan güvenli denetimi

Bitüm ikmalinin güvenilir bir şekilde yerine getirilebilmesi için, doldurumun hızla yapılması ve tankerlerin teslimatı zamanında yapması gerekir. Bitüm aşırı sıcaktır, koyu akışkanlıktadır, hem kullanım hem de güvenlik açısından yüksek talepleri olan bir maddedir. Seviye ölçümünden elde edilen doğru ve hassas sonuçlar, merkezi bir üsse kablosuz veri aktarımı yöntemiyle gerçekleştirilir, mobil tanklara malzeme ikmalinin otomatikman ve optimum şekilde yapılmasını sağlar.

Daha fazla detay



VEGAPULS 6X

Mobil depolama tanklarında radarla seviye ölçümü

- Mobil depolama tanklarında bitümün kıvamından ve sıcaklığından etkilenmeyen güvenilir ölçüm sonuçları
- Mükemmel sinyal odaklanabilme kabiliyeti sayesinde yüksek hassasiyet
- Lineerizasyon ve hacim hesaplanması doğrudan sensörde gerçekleşir

Ürün detayları



PLICSMOBILE T81

HART sensörleri için harici radyometrik birim

- Ölçüm değerlerinin ve konumun (GPS) mobil telefonla sürekli aktarımı
- Uzaktan kablosuz tanı ve bakım
- Pil veya akü birimi PLICSMOBILE B81 üzerinden kendi enerjisi kendine yeten ölçüm

Ürün detayları




VEGA Inventory System

Verilerin saptanması için yazılım ve seviyenin görselleştirilmesi

- Canlı verilere 7/24 kolay erişim
- Birçok seviye bilgisine doğru ve güncel erişim
- Çok sayıda fonksiyonu sayesinde kolay yönetim
- İkmal gereksinimleri zamanında ve otomatikman haber verilir
- Yüksek tedarik güvenliği

Ürün detayları



VEGAPULS 6X Ürün detayları



Ölçüm aralığı - Distans
120 m

Proses sıcaklığı
-196 ... 450 °C

Proses basıncı
-1 ... 160 bar

Ölçüm hassasiyeti
± 1 mm

Frequency
6 GHz
26 GHz
80 GHz

Beam angle
≥ 3°

Maddeye temas eden kısımlar
PTFE
PVDF
316L
PP
PEEK

Dişli bağlantı
≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Flanş bağlantısı
≥ DN20, ≥ ¾"

Hijyenik bağlantı
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
Boru bağlantısı ≥ 2", DN50 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
hygienic fitting with tension flange DN32
hygienic fitting F40 with compression nut
Hygienic screw connections ≥ DN50 tube ø53 -
DIN11864-1-A
Hygienic flange connection ≥ DN50 DIN11864-2
Hygienic clamp connection ≥ DN50 pipe Ø53 - DIN11864-
3-A
DRD connection ø 65 mm
SMS 1145 DN51

PLICSMOBILE T81 Ürün detayları



Gövde malzemesi
Plastik
Alüminyum
Paslanmaz çelik, hassas döküm

Koruma sınıfı
IP66

Giriş
azami 15 HART uyumlu sensör
Ex uygulamalarda 5 sensöre kadar (Ölçüm dönüştürücü
beslemesi ile ve pasif)

VEGA Inventory System Ürün detayları

