



Bezpiecznie

Wysokie bezpieczeństwo działania dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na substancje chemiczne

Ekonomicznie

Optymalne składowanie dzięki niezawodnemu pomiarowi

Komfortowo

Łatwe uruchomienie

Zbiorniki magazynowe na dodatki

Pomiar poziomu napełnienia i detekcja poziomu granicznego w zbiorniku magazynowym na dodatki

W wielu procesach konieczne są dodatki, takie jak kwas siarkowy albo solny, które składuje się w zbiornikach magazynowych. Pomiar poziomu jest konieczny, aby zapewnić dostępność dodatków.

[Więcej szczegółów](#)



VEGAPULS 6X

Bezkontaktowy pomiar poziomu napełnienia za pomocą sondy radarowej w zbiorniku magazynowym

- Dokładne wyniki pomiarów niezależnie od właściwości medium
- Materiały o dużej odporności zapewniają długi okres użytkowania
- Bezobsługowa eksploatacja dzięki bezkontaktowej metodzie pomiaru

[Do produktu](#)



VEGASWING 63

Wibracyjny sygnalizator poziomu granicznego w zbiorniku magazynowym

- Dokładne wykrywanie poziomu granicznego dzięki punktowi załączania niezależnemu od produktu
- Łatwe uruchomienie bez parametryzacji
- Przycisk testowy do łatwej kontroli urządzenia pomiarowego w trakcie eksploatacji

[Do produktu](#)

PRO	PRO
VEGAPULS 6X Do produktu	VEGASWING 63 Do produktu
	
Zakres pomiarowy - odległość 120 m	Temperatura procesowa -50 ... 250 °C
Temperatura procesowa -196 ... 450 °C	Ciśnienie procesowe -1 ... 64 bar
Ciśnienie procesowe -1 ... 160 bar	Wersja Standard Zastosowania higieniczne z przepustem gazoszczelnym z rurą przedłużającą z adapterem temperaturowym
Dokładność ± 1 mm	Materiały, części zwilżane PFA 316L Alloy C22 (2.4602) Alloy 400 (2.4360) ECTFE Emalia
Częstotliwość 6 GHz 26 GHz 80 GHz	Przylącze gwintowane ≥ G¾, ≥ ¾ NPT
Kąt wiązki ≥ 3°	Przylącze kołnierzowe ≥ DN25, ≥ 1"
Materiały, części zwilżane PTFE PVDF 316L PP PEEK	Przylącza higieniczne Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Nakrętka rowkowa ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 złącze higieniczne F40 z nakrętką zaciskową SMS 1145 DN51 SMS DN38 Przylącze sterylne ≥ DN25 - DIN11864-1-A Przylącze sterylne kołnierzowe DIN11864-2-A; DN60(ISO)ø60,3 Gniazdo SMS DN38 PN6
Przylącze gwintowane ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	Materiał uszczelki brak kontaktu z mediami
Przylącze kołnierzowe ≥ DN20, ≥ ¾"	Materiał obudowy Tworzywo sztuczne Aluminium Stal nierdzewna (odlew precyzyjny) Stal nierdzewna (elektropolowana)
Przylącza higieniczne Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Nakrętka rowkowa ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 Przylącze sterylne z kołnierzem zaciskowym DN32 złącze higieniczne F40 z nakrętką zaciskową Przylącze sterylne śrubowe ≥ DN50 rura ø53 - DIN11864-1-A Przylącze sterylne kołnierzowe ≥ DN50 DIN11864-2 Higieniczne połączenie zaciskowe ≥ DN50 rura ø53 - DIN11864-3-A Przylącze DRD ø 65 mm SMS 1145 DN51	Stopień ochrony IP66/IP67 IP66/IP68 (1 bar) IP65