



Betrouwbaar

Betrouwbare bewaking van het vullen van de band

Kostenbesparend

Kostenbesparend

Praktisch


Eenvoudige selectie en onderhoudsvrije werking

Transportband voor suikerbieten

Niveaumeting van suikerbieten op de transportband

De voor de suikerproductie aangeleverde suikerbieten worden vanaf de vrachtwagens gelost op transportbanden, die de bieten naar de was- en snipperinstallatie brengen. Meerdere niveausensoren boven de transportband bewaken de beladingshoogte van de band.

[Meer details](#)



VEGAPULS 31

Compacte Radarsensoren voor het meten van de beladingshoogte van de Transportband

- Onderhoudsvrije werking door contactloze meetmethode
- Betrouwbare meting onafhankelijk van weersomstandigheden
- Eenvoudige inbedrijfstelling

[Productdetails](#)

VEGAPULS 31
Productdetails**Meetbereik - Afstand**

15 m

Procestemperatuur

-40 ... 80 °C

Procesdruk

-1 ... 3 bar

Meetnauwkeurigheid

± 2 mm

Frequentie

80 GHz

Zendhoek

8°

Materialen, natte delen

PVDF

Schroefdraadaansluiting

G1½, 1½ NPT, R1½

Afdichtingsmateriaal

FKM

Materiaal van de behuizing

Kunststof