



Fiabilidad

Medición fiable, incluso en agua con cloro

Rentabilidad

Medición exacta de la cantidad de agua en todos los depósitos

Comodidad


Montaje sencillo y funcionamiento sin mantenimiento

Depósitos de agua potable y de agua para piscina

Medición de nivel en depósitos de agua potable y de agua para piscina

Cada yate dispone de distintos depósitos a bordo para las aguas residuales, el agua de la piscina y la potable. En concreto, para el agua potable se necesita una medición de nivel completamente higiénica.

[Más información](#)



VEGAWELL 52

Medición de nivel hidrostática en depósitos de agua

- Celda de medición capacitivo cerámica CERTEC® sin aceite
- Montaje en un lateral o la parte superior
- Elevada resistencia a la sobrecarga
- La junta doble es resistente a la limpieza con productos químicos

[Detalles](#)



VEGABAR 82

Medición de nivel hidrostática en depósitos de agua

- Visualización y configuración locales en una carcasa
- Celda de medición capacitivo cerámica CERTEC® sin aceite
- Montaje lateral

[Detalles](#)

PRO

PRO

VEGAWELL 52

Detalles



Rango de medición - Presión
0 ... 60 bar

Temperatura de proceso
-20 ... 80 °C

Presión de proceso
-

Precisión
0,1 %

Materiales, partes mojadas
PVDF
316L
Dúplex (1.4462)
FEP
PE
1.4301
Titanio

Material de sellado
EPDM
FKM
FFKM

Tipo de protección
IP66/IP67
IP68

Salida
4 ... 20 mA
Dos hilos: 4 ... 20 mA/HART

Temperatura ambiente
-40 ... 80 °C

VEGABAR 82

Detalles



Rango de medición - Distancia
-

Rango de medición - Presión
-1 ... 100 bar

Temperatura de proceso
-40 ... 150 °C

Presión de proceso
-1 ... 100 bar

Precisión
0,05 %

Materiales, partes mojadas
PVDF
316L
Aleación C22 (2.4602)
PP
1.4057
1.4410
Aleación C276 (2.4819)
Dúplex (1.4462)
Titanio de grado 2 (3,7035)

Conexión en rosca
≥ G½, ≥ ½ NPT

Conexión en brida
≥ DN15, ≥ ½"

Conexiones higiénicas
Brida ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
conexión racor de tubo ≥ DN25 - DIN 11851
Conector higiénico con brida tensora DN32
Conector higiénico F40 con tuerca de compresión
Conexión DRD ø 65 mm
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Enroscado VCR Swagelok
Varivent G125
Varivent N50-40
para NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Material de sellado
EPDM
FKM
FFKM