



Fiabilidad

Medición fiable, incluso en agua con cloro

Rentabilidad

Medición exacta de la cantidad de agua en todos los depósitos

Comodidad


Montaje sencillo y funcionamiento sin mantenimiento

Depósitos de agua potable y de agua para piscina

Medición de nivel en depósitos de agua potable y de agua para piscina

Cada yate dispone de distintos depósitos a bordo para las aguas residuales, el agua de la piscina y la potable. En concreto, para el agua potable se necesita una medición de nivel completamente higiénica.

[Más información](#)



VEGAWELL 52

Medición de nivel hidrostática en depósitos de agua

- Celda de medición capacitivo cerámica CERTEC® sin aceite
- Montaje en un lateral o la parte superior
- Elevada resistencia a la sobrecarga
- La junta doble es resistente a la limpieza con productos químicos

[Detalles](#)



VEGABAR 82

Medición de nivel hidrostática en depósitos de agua

- Visualización y configuración locales en una carcasa
- Celda de medición capacitivo cerámica CERTEC® sin aceite
- Montaje lateral

[Detalles](#)

PRO	PRO
VEGAWELL 52 Detalles	VEGABAR 82 Detalles
	
Rango de medición - Presión 0 ... 60 bar	Rango de medición - Distancia -
Temperatura de proceso -20 ... 80 °C	Rango de medición - Presión -1 ... 100 bar
Presión de proceso -	Temperatura de proceso -40 ... 150 °C
Precisión 0,1 %	Presión de proceso -1 ... 100 bar
Materiales, partes mojadas PVDF 316L Dúplex (1.4462) FEP PE 1.4301 Titanio	Precisión 0,05 %
Material de sellado EPDM FKM FFKM	Materiales, partes mojadas PVDF 316L Aleación C22 (2.4602) PP 1.4057 1.4410 Aleación C276 (2.4819) Dúplex (1.4462) Titanio de grado 2 (3,7035)
Tipo de protección IP66/IP67 IP68	Conexión en rosca ≥ G½, ≥ ½ NPT
Salida 4 ... 20 mA Dos hilos: 4 ... 20 mA/HART	Conexión en brida ≥ DN15, ≥ ½"
Temperatura ambiente -40 ... 80 °C	Conexiones higiénicas Brida ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 conexión racor de tubo ≥ DN25 - DIN 11851 Conector higiénico con brida tensora DN32 Conector higiénico F40 con tuerca de compresión Conexión DRD ø 65 mm SMS 1145 DN51 SMS DN38 Enroscado VCR Swagelok Varivent G125 Varivent N50-40 para NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L
	Material de sellado EPDM FKM FFKM