



Sûr

Mesure sûre, même avec de l'eau chlorée

Économique

Détection exacte de la quantité d'eau dans tous les réservoirs

Confortable


Montage simple et fonctionnement sans maintenance

Réservoirs d'eau potable et de piscine

Mesure de niveau des réservoirs d'eau potable et de piscine

Les yachts sont équipés de divers réservoirs pour stocker l'eau sanitaire, l'eau potable et l'eau de piscine. Pour l'eau potable en particulier, une mesure de niveau conforme aux normes d'hygiène est indispensable.

[En savoir plus](#)



VEGAWELL 52

Mesure de niveau hydrostatique dans un réservoir d'eau

- Cellule de mesure céramique capacitive CERTEC® sans huile
- Montage par le haut ou par le côté
- Grande résistance à la surcharge
- Double joint résistant aux produits chimiques utilisé pour le nettoyage

[Infos produit](#)



VEGABAR 82

Mesure de niveau hydrostatique dans un réservoir d'eau

- Réglage, configuration et affichage local sur un seul boîtier
- Cellule de mesure céramique capacitive CERTEC® sans huile
- Montage latéral

[Infos produit](#)

PRO

PRO

VEGAWELL 52
 Infos produit

Plage de mesure - Pression
 0 ... 60 bar

Température process
 -20 ... 80 °C

Pression process
 -

Précision de mesure
 0,1 %

Matériaux en contact du produit
 PVDF
 316L
 Duplex (1.4462)
 FEP
 PE
 1.4301
 Titane

Matériau du joint
 EPDM
 FKM
 FFKM

Protection
 IP66/IP67
 IP68

Sortie
 4 ... 20 mA
 2 fils : 4 ... 20 mA/HART

Température ambiante
 -40 ... 80 °C

VEGABAR 82
 Infos produit

Plage de mesure - Distance
 -

Plage de mesure - Pression
 -1 ... 100 bar

Température process
 -40 ... 150 °C

Pression process
 -1 ... 100 bar

Précision de mesure
 0,05 %

Matériaux en contact du produit
 PVDF
 316L
 Alloy C22 (2.4602)
 PP
 1.4057
 1.4410
 Alloy C276 (2.4819)
 Duplex (1.4462)
 Titane Grade 2 (3.7035)

Raccord fileté
 $\geq G\frac{1}{4}$, $\geq \frac{1}{4}$ NPT

Raccord bride
 $\geq DN15$, $\geq \frac{1}{2}$ "

Raccords hygiéniques
 Clamp ≥ 1 " - DIN32676, ISO2852
 Raccord union $\geq DN25$ - DIN 11851
 Aseptique avec écrou flottant - DN32
 Aseptique avec écrou à encoches - F40
 Raccord DRD $\varnothing 65$ mm
 SMS 1145 DN51
 SMS DN38
 Raccord Swagelok VCR
 Varivent G125
 Varivent N50-40
 pour NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Matériau du joint
 EPDM
 FKM
 FFKM