



Sicuro

Misura affidabile anche in caso di acqua contenente cloro

Economico

Rilevamento preciso della quantità

Pratico


Semplicità di montaggio e funzionamento che non richiede manutenzione

Serbatoi di acqua dolce e di acqua per piscina

Misura di livello in serbatoi di acqua dolce e di acqua per piscina

Ciascun yacht ha a bordo diversi serbatoi per lo stoccaggio di acqua industriale, acqua per la piscina e acqua potabile. In particolare per l'acqua potabile è richiesta una misura di livello in condizioni di massima igiene.

[Maggiori dettagli](#)



VEGAWELL 52

Misura di livello idrostatica nel serbatoio dell'acqua

- Cella di misura ceramica capacitiva priva d'olio CERTEC®
- Montaggio dall'alto o dal lato
- Elevata resistenza al sovraccarico
- La doppia guarnizione è resistente alla pulizia con prodotti chimici

[Dettagli prodotto](#)



VEGABAR 82

Misura di livello idrostatica nel serbatoio dell'acqua

- Calibrazione e visualizzazione in loco in una custodia
- Cella di misura ceramica capacitiva priva d'olio CERTEC®
- Montaggio laterale

[Dettagli prodotto](#)

PRO

PRO

VEGAWELL 52
 Dettagli prodotto

Campo di misura - pressione
 0 ... 60 bar

Temperatura di processo
 -20 ... 80 °C

Pressione di processo
 -

Precisione di misura
 0,1 %

Materiali a contatto col prodotto
 PVDF
 316L
 Duplex (1.4462)
 FEP
 PE
 1.4301
 Titanio

Materiale di tenuta
 EPDM
 FKM
 FFKM

Tipo di protezione
 IP66/IP67
 IP68

Uscita
 4 ... 20 mA
 Bifilare: 4 ... 20 mA/HART

Temperatura ambiente
 -40 ... 80 °C

VEGABAR 82
 Dettagli prodotto

Campo di misura - distanza
 -

Campo di misura - pressione
 -1 ... 100 bar

Temperatura di processo
 -40 ... 150 °C

Pressione di processo
 -1 ... 100 bar

Precisione di misura
 0,05 %

Materiali a contatto col prodotto
 PVDF
 316L
 Lega C22 (2.4602)
 PP
 1.4057
 1.4410
 Alloy C276 (2.4819)
 Duplex (1.4462)
 Titanio grado 2 (3.7035)

Attacco filettato
 $\geq G\frac{1}{2}$, $\geq \frac{1}{2}$ NPT

Attacco flangiato
 $\geq DN15$, $\geq \frac{1}{2}$ "

Attacchi igienici
 Clamp $\geq 1"$ - DIN32676, ISO2852
 Girella $\geq DN25$ - DIN 11851
 Attacco igienico con flangia piccola - DN32
 Attacco igienico con ghiera - F40
 Attacco DRD \varnothing 65 mm
 SMS 1145 DN51
 SMS DN38
 Attacco filettato VCR Swagelok
 Varivent G125
 Varivent N50-40
 per NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Materiale di tenuta
 EPDM
 FKM
 FFKM