



### Betrouwbaar

Betrouwbare meting ook bij chloorhoudend water

### Kostenbesparend

Exacte meting van de hoeveelheid water in alle tanks

### Praktisch


Eenvoudige montage en onderhoudsvrije werking

## Verswater- en zwembadwatertanks

### Niveaumeting in verswater- en zwembadwatertanks

Elk jacht heeft verschillende tanks aan boord voor het opslaan van gebruikt water, zwembadwater en drinkwater. Met name voor drinkwater is een hygiënisch onberispelijke niveaumeting vereist.

[Meer details](#)



### VEGAWELL 52

Hydrostatische niveaumeting in de watertank

- Olivrij, keramisch-capacitieve CERTEC®-meetcel
- Montage van bovenaf of vanaf de zijkant
- In hoge mate bestand tegen overbelasting
- Dubbele afdichting is bestand tegen reiniging met chemische middelen

[Productdetails](#)



### VEGABAR 82

Hydrostatische niveaumeting in de watertank

- Lokale bediening en display in één behuizing
- Olivrij, keramisch-capacitieve CERTEC®-meetcel
- Montage vanaf de zijkant

[Productdetails](#)

PRO

PRO

**VEGAWELL 52**  
**Productdetails**

**Meetbereik - druk**  
 0 ... 60 bar

**Procestemperatuur**  
 -20 ... 80 °C

**Procesdruk**  
 -

**Meetnauwkeurigheid**  
 0,1 %

**Materialen, natte delen**  
 PVDF  
 316L  
 Duplex (1.4462)  
 FEP  
 PE  
 1.4301  
 Titanium

**Afdichtingsmateriaal**  
 EPDM  
 FKM  
 FFKM

**Beschermingsklasse**  
 IP66/IP67  
 IP68

**Uitgang**  
 4 ... 20 mA  
 4 ... 20 mA/HART - tweedraads

**Omgevingstemperatuur**  
 -40 ... 80 °C

**VEGABAR 82**  
**Productdetails**

**Meetbereik - Afstand**  
 -

**Meetbereik - druk**  
 -1 ... 100 bar

**Procestemperatuur**  
 -40 ... 150 °C

**Procesdruk**  
 -1 ... 100 bar

**Meetnauwkeurigheid**  
 0,05 %

**Materialen, natte delen**  
 PVDF  
 316L  
 C-22  
 PP  
 1.4057  
 1.4410  
 Hastelloy C276 (2.4819)  
 Duplex (1.4462)  
 Titanium Grade 2 (3,7035)

**Schroefdraadaansluiting**  
 $\geq G\frac{1}{4}$ ,  $\geq \frac{1}{4}$  NPT

**Flensverbinding**  
 $\geq DN15$ ,  $\geq \frac{1}{2}$ "

**Hygiënische procesaansluitingen**  
 Clamp  $\geq 1$ " - DIN32676, ISO2852  
 Melk koppeling  $\geq DN25$  - DIN 11851  
 Hygiënische aansluiting met tension flens DN32  
 Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer  
 DRD aansluiting  $\varnothing$  65 mm  
 SMS 1145 DN51  
 SMS DN38  
 Swagelok VCR-schroefaansluiting  
 Varivent G125  
 Varivent N50-40  
 voor NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

**Afdichtingsmateriaal**  
 EPDM  
 FKM  
 FFKM