



Betrouwbaar

Betrouwbare meting ook bij chloorhoudend water

Kostenbesparend

Exacte meting van de hoeveelheid water in alle tanks

Praktisch


Eenvoudige montage en onderhoudsvrije werking

Verswater- en zwembadwatertanks

Niveaumeting in verswater- en zwembadwatertanks

Elk jacht heeft verschillende tanks aan boord voor het opslaan van gebruikt water, zwembadwater en drinkwater. Met name voor drinkwater is een hygiënisch onberispelijke niveaumeting vereist.

[Meer details](#)



VEGAWELL 52

Hydrostatische niveaumeting in de watertank

- Olivrij, keramisch-capacitieve CERTEC®-meetcel
- Montage van bovenaf of vanaf de zijkant
- In hoge mate bestand tegen overbelasting
- Dubbele afdichting is bestand tegen reiniging met chemische middelen

[Productdetails](#)



VEGABAR 82

Hydrostatische niveaumeting in de watertank

- Lokale bediening en display in één behuizing
- Olivrij, keramisch-capacitieve CERTEC®-meetcel
- Montage vanaf de zijkant

[Productdetails](#)

PRO

PRO

VEGAWELL 52
Productdetails

Meetbereik - druk
 0 ... 60 bar

Procestemperatuur
 -20 ... 80 °C

Procesdruk
 -

Meetnauwkeurigheid
 0,1 %

Materialen, natte delen

 PVDF
 316L
 Duplex (1.4462)
 FEP
 PE
 1.4301
 Titanium

Afdichtingsmateriaal

 EPDM
 FKM
 FFKM

Beschermingsklasse

 IP66/IP67
 IP68

Uitgang

 4 ... 20 mA
 4 ... 20 mA/HART - tweedraads

Omgevingstemperatuur

-40 ... 80 °C

VEGABAR 82
Productdetails

Meetbereik - Afstand
 -

Meetbereik - druk
 -1 ... 100 bar

Procestemperatuur
 -40 ... 150 °C

Procesdruk
 -1 ... 100 bar

Meetnauwkeurigheid
 0,05 %

Materialen, natte delen

 PVDF
 316L
 C-22
 PP
 1.4057
 1.4410
 Hastelloy C276 (2.4819)
 Duplex (1.4462)
 Titanium Grade 2 (3,7035)

Schroefdraadaansluiting
 $\geq G\frac{1}{2}$, $\geq \frac{1}{2}$ NPT

Flensverbinding
 $\geq DN15$, $\geq \frac{1}{2}$ "

Hygiënische procesaansluitingen

 Clamp ≥ 1 " - DIN32676, ISO2852
 Melk koppeling $\geq DN25$ - DIN 11851
 Hygiënische aansluiting met tension flens DN32
 Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer
 DRD aansluiting $\varnothing 65$ mm
 SMS 1145 DN51
 SMS DN38
 Swagelok VCR-schroefaansluiting
 Varivent G125
 Varivent N50-40
 voor NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Afdichtingsmateriaal

 EPDM
 FKM
 FFKM