



Bezpiecznie

Niezawodny pomiar nawet w przypadku chlorowanej wody

Ekonomicznie

Dokładne rejestrowanie ilości wody we wszystkich zbiornikach

Komfortowo


Prosty montaż i eksploatacja bez zabiegów serwisowych

Pomiar poziomu w zbiornikach wody świeżej i basenowej

Pomiar poziomu w zbiornikach wody świeżej i basenowej

Każdy jacht ma na pokładzie różne zbiorniki do przechowywania wody użytkowej, basenowej i pitnej. Szczególnie w przypadku wody pitnej wymagany jest higieniczny pomiar poziomu napelnienia.

[Więcej szczegółów](#)



VEGAWELL 52

Hydrostatyczny pomiar poziomu napelnienia w zbiorniku wody

- Bezolejowa, ceramiczno-pojemnościowa cela pomiarowa CERTEC®
- Montaż z góry lub z boku
- Wysoka odporność na przeciążenie
- Podwójne uszczelnienie wytrzymuje czyszczenie środkami chemicznymi

[Do produktu](#)

VEGABAR 82

Hydrostatyczny pomiar poziomu napelnienia w zbiorniku wody

- Obsługa lokalna i wyświetlacz w jednej obudowie
- Bezolejowa, ceramiczno-pojemnościowa cela pomiarowa CERTEC®
- Montaż boczny

[Do produktu](#)

PRO	PRO
VEGAWELL 52 Do produktu	VEGABAR 82 Do produktu
	
Zakres pomiarowy - ciśnienie 0 ... 60 bar	Zakres pomiarowy - odległość -
Temperatura procesowa -20 ... 80 °C	Zakres pomiarowy - ciśnienie -1 ... 100 bar
Ciśnienie procesowe -	Temperatura procesowa -40 ... 150 °C
Dokładność 0.1 %	Ciśnienie procesowe -1 ... 100 bar
Materiały, części zwilżane PVDF 316L Duplex (1.4462) FEP PE 1.4301 Tytan	Dokładność 0.05 %
Materiał uszczelki EPDM FKM FFKM	Materiały, części zwilżane PVDF 316L Alloy C22 (2.4602) PP 1.4057 1.4410 Alloy C276 (2.4819) Duplex (1.4462) Tytan Grade 2 (3.7035)
Stopień ochrony IP66/IP67 IP68	Przylącze gwintowane ≥ G½, ≥ ½ NPT
Wyjście 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA/HART - 2 - przewodowo	Przylącze kołnierzowe ≥ DN15, ≥ ½"
Temperatura otoczenia -40 ... 80 °C	Przylącza higieniczne Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Nakrętka rowkowa ≥ DN25 - DIN 11851 Przylącze sterylne z kołnierzem zaciskowym DN32 złącze higieniczne F40 z nakrętką zaciskową Przylącze DRD ø 65 mm SMS 1145 DN51 SMS DN38 Mocowanie Swagelok VCR Varivent G125 Varivent N50-40 Dla NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L
	Materiał uszczelki EPDM FKM FFKM