



Reliable

Reliable measurement ensured even in chlorinated water

Cost effective

Accurate detection of water in all tanks

User friendly


Simple mounting and maintenance-free operation

Fresh water and pool water tanks

Level measurement in fresh water and pool water tanks

Every yacht has different tanks on board for storing hot water, pool water and drinking water. For drinking water, an especially hygienic measuring system is required.

[Mais detalhes](#)



VEGAWELL 52

Hydrostatic level measurement in the water tank

- Oil-free, ceramic-capacitive CERTEC® measuring cell
- Installation from the top or side
- High overload resistance
- Double seal withstands cleaning with chemical agents

[Para o produto](#)



VEGABAR 82

Hydrostatic level measurement in the water tank

- On-site adjustment and display in one housing
- Oil-free, ceramic-capacitive CERTEC® measuring cell
- Side mounting

[Para o produto](#)

PRO

PRO

VEGAWELL 52
 Para o produto

Faixa de medição - Pressão
 0 ... 60 bar

Temperatura do processo
 -20 ... 80 °C

Pressão do processo
 -

Precisão
 0.1 %

Materiais, partes molhadas
 PVDF
 316L
 Duplex (1.4462)
 FEP
 PE
 1.4301
 Titanium

Material de vedação
 EPDM
 FKM
 FFKM

Classificação de proteção
 IP66/IP67
 IP68

Saída
 4 ... 20 mA
 Two-wire: 4 ... 20 mA/HART

Temperatura ambiente
 -40 ... 80 °C

VEGABAR 82
 Para o produto

Faixa de medição - Distância
 -

Faixa de medição - Pressão
 -1 ... 100 bar

Temperatura do processo
 -40 ... 150 °C

Pressão do processo
 -1 ... 100 bar

Precisão
 0.05 %

Materiais, partes molhadas
 PVDF
 316L
 Alloy C22 (2.4602)
 PP
 1.4057
 1.4410
 Alloy C276 (2.4819)
 Duplex (1.4462)
 Titânio Grau 2 (3,7035)

Conexão roscada
 $\geq G\frac{1}{2}$, $\geq \frac{1}{2}$ NPT

Conexão flangeada
 $\geq DN15$, $\geq \frac{1}{2}$ "

Acessórios higiênicos
 Clamp $\geq 1"$ - DIN32676, ISO2852
 Porca com fenda $\geq DN25$ - DIN 11851
 conexão higiênica com flange tensor DN32
 conexão higiênica F40 com porca de compressão
 Conexão DRD \varnothing 65 mm
 SMS 1145 DN51
 SMS DN38
 Swagelok VCR screwing
 Varivent G125
 Varivent N50-40
 for NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Material de vedação
 EPDM
 FKM
 FFKM