



Надежно

Надежное измерение даже на воде с содержанием хлор

Экономично

Точный учет количества воды во всех баках

Удобно


Простота монтажа, эксплуатация без обслуживания

Баки для пресной воды и воды для бассейна

Измерение уровня в баках для пресной воды и воды для бассейна

На каждой яхте есть баки для хранения питьевой воды, воды для хозяйственных нужд и бассейна. Особенно для питьевой воды требуется гигиенически безупречное измерение уровня.

[Подробнее](#)



VEGAWELL 52

Гидростатическое измерение уровня в водяном баке

- Безмасляная керамическая измерительная ячейка CERTEC®
- Монтаж сверху или сбоку
- Высокая стойкость к перегрузке
- Двойное уплотнение выдерживает мойку с химическими средствами

[Показать продукт](#)

VEGABAR 82

Гидростатическое измерение уровня в водяном баке

- Встроенный модуль местной индикации и настройки
- Безмасляная керамическая измерительная ячейка CERTEC®
- Монтаж сбоку

[Показать продукт](#)

PRO

VEGAWELL 52
[Показать продукт](#)



Measuring range - Pressure
 0 ... 60 бар

Process temperature
 -20 ... 80 °C

Process pressure
 -

Accuracy
 0.1 %

Materials, wetted parts
 PVDF
 316L
 Duplex (1.4462)
 FEP
 PE
 1.4301
 Titanium

Seal material
 EPDM
 FKM
 FFKM

Protection rating
 IP66/IP67
 IP68

Output
 4 ... 20 mA
 Two-wire: 4 ... 20 mA/HART

Ambient temperature
 -40 ... 80 °C

PRO

VEGABAR 82
[Показать продукт](#)



Measuring range - Distance
 -

Measuring range - Pressure
 -1 ... 100 бар

Process temperature
 -40 ... 150 °C

Process pressure
 -1 ... 100 бар

Accuracy
 0.05 %

Materials, wetted parts
 PVDF
 316L
 Alloy C22 (2.4602)
 PP
 1.4057
 1.4410
 Alloy C276 (2.4819)
 Duplex (1.4462)
 Titanium Grade 2 (3.7035)

Threaded connection
 $\geq G\frac{1}{2}$, $\geq \frac{1}{2}$ NPT

Flange connection
 $\geq DN15$, $\geq \frac{1}{2}$ "

Hygienic fittings
 Clamp ≥ 1 " - DIN32676, ISO2852
 Slotted nut $\geq DN25$ - DIN 11851
 hygienic fitting with tension flange DN32
 hygienic fitting F40 with compression nut
 DRD connection $\varnothing 65$ mm
 SMS 1145 DN51
 SMS DN38
 Swagelok VCR screwing
 Varivent G125
 Varivent N50-40
 for NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Seal material
 EPDM
 FKM
 FFKM