



Güvenilir

Her türlü işletim şartında güvenilir ölçüm sonuçları

Ekonomik

Ürünlerin en iyi şekilde depolanması

Kullanıcı dostu

Bakım gerektirmeyen, yıpranmaya karşı dayanıklı ölçüm

Kireç tozu silosu

Kireç tozu silosunda seviye ölçümü ve sınır seviye tespiti

Kireç soğuduktan sonra farklı irilik gruplarına ayrılarak toplanır ve daha sonraki işlemler için depolanır. Büyük bir bölümü kireç tozu olarak işlenir. Üretim planlanmasının en iyi şekilde yapılabilmesi için güvenilir bir seviye ölçümüne ihtiyaç vardır.

[Daha fazla detay](#)



VEGAPULS 6X

Kireç tozu silosunda radarla yapılan temassız seviye ölçümü

- Sensörde toz ve birikintiler oluşması durumunda dahi güvenilir ölçüm sonuçları
- Odaklanabilme kabiliyetinin son derece yüksek olması sayesinde duvarlarda birikintiler oluşması durumunda dahi kesin ölçümler
- Temassız ölçüm yöntemi sayesinde bakımsız işletim

[Ürün detayları](#)



VEGAWAVE 62

Kireç tozu silosunda titreşimli sınır şalteri ile taşmaya karşı koruma

- Ürüne bağlı olmayan açma-kapama noktası sayesinde güvenilir fonksiyon
- Yapışma söz konusu olan malzemelerde dahi güvenilir tespitler
- Denge ayarına gerek olmayan kolay devreye alım
- Yıpranmaya karşı dayanıklılık, bakım gerektirmeyen işletim

[Ürün detayları](#)

PRO	PRO
VEGAPULS 6X Ürün detayları	VEGAWAVE 62 Ürün detayları
	
Ölçüm aralığı - Distans 120 m	Ölçüm aralığı - Distans -
Proses sıcaklığı -196 ... 450 °C	Proses sıcaklığı -40 ... 150 °C
Proses basıncı -1 ... 160 bar	Proses basıncı -1 ... 6 bar
Ölçüm hassasiyeti ± 1 mm	Model Sudaki katı maddelerin algılanması Taşıma kablosu
Frequency 6 GHz 26 GHz 80 GHz	Maddeye temas eden kısımlar 316L FEP PUR
Beam angle ≥ 3°	Dışlı bağlantı ≥ G1½, ≥ 1½ NPT
Maddeye temas eden kısımlar PTFE PVDF 316L PP PEEK	Flanş bağlantısı ≥ DN50, ≥ 2"
Dışlı bağlantı ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	Conta malzemesi CR, CSM
Flanş bağlantısı ≥ DN20, ≥ ¾"	Gövde malzemesi Plastik Alüminyum Paslanmaz çelik, hassas döküm Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış
Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 hygienic fitting with tension flange DN32 hygienic fitting F40 with compression nut Hygienic screw connections ≥ DN50 tube ø53 - DIN11864-1-A Hygienic flange connection ≥ DN50 DIN11864-2 Hygienic clamp connection ≥ DN50 pipe Ø53 - DIN11864-3-A DRD connection ø 65 mm SMS 1145 DN51	Koruma sınıfı IP66/IP68 (0,2 bar) IP66/IP67 IP66/IP68 (1 bar)