



可靠

不受粉尘及噪音影响，测量精准可靠

经济

实现高效仓储

方便

设备运行免维护

缓冲仓

缓冲仓料位测量

从破碎机出来的各类砂石料将通过输送带，分别送至各个筒仓。在进一步加工前，石块、砾石或石粉都储存在缓冲仓中。为了提升仓储效率，需要对其进行料位测量。

[更多细节](#)



VEGAPULS 6X

使用非接触式雷达料位计测量缓冲仓料位

- 不受粉尘、磨蚀及介质湿度影响，测量精准可靠
- 噪音不影响测量，运行安全无忧
- 采用非接触式测量，无需维护

[产品细节](#)

PRO
VEGAPULS 6X 产品细节

量程 - 距离 120 m
过程温度 -196 ... 450 °C
过程压力 -1 ... 160 bar
测量精度 ± 1 mm
频率 6 GHz 26 GHz 80 GHz
发射角 ≥ 3°
接触介质材料 PTFE PVDF 316L PP PEEK
螺纹连接 ≥ G¾, ≥ ¾ NPT
法兰连接 ≥ DN20, ≥ ¾"
卫生型连接 卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 卫生型法兰压板连接 - DN32 卫生型圆螺母连接 - F40 卫生型螺纹接头 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-1-A 卫生型法兰连接 ≥ DN50 - DIN11864-2 卫生型卡箍 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-3-A DRD 连接 ø 65 mm SMS 1145 DN51