



Güvenilir

Yüksek sıcaklıklarda da güvenilir ölçüm sonuçları

Ekonomik

Depolama tankının optimum kullanımı

Kullanıcı dostu

Kolay montaj

Karıştırılmış hazır asfalt silosu

Karıştırılmış hazır asfalt silosunda seviye ölçümü ve sınır seviye tespiti

Karıştırılmış hazır asfalt karışımı kullanım amacına göre farklılık gösterir. Kullanılacağı yere ve klimaya göre asfalta yöneltilen beklentiler de farklıdır. Asfaltın değişmeyen özellikleri akışmaz kıvamda, çok sıcak ve son derece yapışkan olmasıdır. Bu özelliklerinden ötürü ve aynı zamanda çok farklı karışım olasılıkları mevcut olduğundan güvenilir seviye ölçümü ve sınır seviye tespiti yapılması şarttır.

[Daha fazla detay](#)



VEGAPULS 6X

Karıştırılmış hazır asfalt silosunda radarla yapılan temassız seviye ölçümü

- Kondenzen ve yüksek sıcaklıktan etkilenmeyen güvenilir ölçüm sonuçları
- Cihaza entegre edilmiş oynar başlıklı flanşı ve akıllı telefon uygulaması sayesinde kolay ölçüm sonuçları
- Bakım gerektirmeyen temassız ölçüm

[Ürün detayları](#)



VEGACAP 65

Karıştırılmış hazır asfalt silosunda taşmaya karşı kapasitif koruma

- Dayanıklı ve mekanik yapısı sayesinde uzun hizmet ömrü
- Yapışmalardan, kondens oluşumundan ve yüksek sıcaklıklardan etkilenmeyen ölçüm
- Yüksek germe ağırlığı sayesinde güvenli açma-kapama fonksiyonu

[Ürün detayları](#)

PRO	PRO
VEGAPULS 6X Ürün detayları	VEGACAP 65 Ürün detayları
	
Ölçüm aralığı - Distans 120 m	Ölçüm aralığı - Distans -
Proses sıcaklığı -196 ... 450 °C	Proses sıcaklığı -50 ... 200 °C
Proses basıncı -1 ... 160 bar	Proses basıncı -1 ... 64 bar
Ölçüm hassasiyeti ± 1 mm	Model Cable ø 6 mm with screening tube without weight Cable ø 6 mm with screening tube and gravity weight Cable ø 6 mm with gravity weight Cable ø 8 mm with abrasion protection without weight Cable ø 8 mm with abrasion protection and gravity weight Cable ø 8 mm with gravity weight PA cable ø 12 mm with screening tube and gravity weight
Frequency 6 GHz 26 GHz 80 GHz	Maddeye temas eden kısımlar PTFE 316L Pa PEEK Çelik
Beam angle ≥ 3°	Dışlı bağlantı ≥ G1, ≥ 1 NPT
Maddeye temas eden kısımlar PTFE PVDF 316L PP PEEK	Flanş bağlantısı ≥ DN50, ≥ 2"
Dışlı bağlantı ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	Gövde malzemesi Plastik Alüminyum Paslanmaz çelik, hassas döküm Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış
Flanş bağlantısı ≥ DN20, ≥ ¾"	Koruma sınıfı IP66/IP68 (0,2 bar) IP66/IP67 IP66/IP68 (1 bar)
Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 hygienic fitting with tension flange DN32 hygienic fitting F40 with compression nut Hygienic screw connections ≥ DN50 tube ø53 - DIN11864-1-A Hygienic flange connection ≥ DN50 DIN11864-2 Hygienic clamp connection ≥ DN50 pipe Ø53 - DIN11864-3-A DRD connection ø 65 mm SMS 1145 DN51	Çıkış Röle (DPDT) Kontaksız şalter Transistör (NPN/PNP) İki telli