



可靠

哪怕介质非常轻，也能可靠地测量其储量

经济

充分利用仓储容量

方便

运行免维护

泡沫颗粒筒仓

泡沫颗粒筒仓料位及限位测量

在生产保温砂浆时，需要在砂子、石灰和水泥的混合物中同时掺入聚苯乙烯泡沫颗粒。聚苯乙烯泡沫颗粒的堆积密度每升只有几克，是一种非常轻的材料，因此难以测量。为了提升仓储的经济效率，需要对其进行可靠的料位和限位测量。

[更多细节](#)



VEGAPULS 6X

使用非接触式雷达料位计测量泡沫颗粒料位

- 仪表内置万向节，搭配手机应用可轻松调整安装角度
- 即使介质很轻，测量依然可靠
- 采用封装天线系统，运行免维护

[产品细节](#)



VEGAWAVE 62

使用振动料位开关防范泡沫颗粒溢料

- 开关点不受介质影响，运行可靠
- 即便固料密度较低，检测依然灵敏
- 调试简单，无需校准

[产品细节](#)

PRO	PRO
VEGAPULS 6X 产品细节	VEGAWAVE 62 产品细节
	
量程 - 距离 120 m	量程 - 距离 -
过程温度 -196 ... 450 °C	过程温度 -40 ... 150 °C
过程压力 -1 ... 160 bar	过程压力 -1 ... 6 bar
测量精度 ± 1 mm	配置 检测水中固体 延长缆
频率 6 GHz 26 GHz 80 GHz	接触介质材料 316L FEP PUR
发射角 ≥ 3°	螺纹连接 ≥ G1½, ≥ 1½ NPT
接触介质材料 PTFE PVDF 316L PP PEEK	法兰连接 ≥ DN50, ≥ 2"
螺纹连接 ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	密封材料 氯丁橡胶 (Cr), 氯磺化聚乙烯橡胶 (CSM)
法兰连接 ≥ DN20, ≥ ¾"	外壳材料 塑料 铝 不锈钢 (精密铸件) 不锈钢 (电解抛光)
卫生型连接 卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 卫生型法兰压板连接 - DN32 卫生型圆螺母连接 - F40 卫生型螺纹接头 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-1-A 卫生型法兰连接 ≥ DN50 - DIN11864-2 卫生型卡箍 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-3-A DRD 连接 ø 65 mm SMS 1145 DN51	防护等级 IP66/IP68 (0.2 bar) IP66/IP67 IP66/IP68 (1 bar)