



Güvenilir

Her türlü işletim şartları altında güvenilir fonksiyon

Ekonominik

Mevcut altyapıya kolay entegrasyon

Kullanıcı dostu


Bakım gerektirmeyen işletim

Tampon tank

Tampon tankta basınç ölçümü ve sınır seviye tespiti

Erimiş tuz elektrolitin üzerinde yer alan küçük tampon tankları boru hattı üzerinden pnömatik olarak sevk edilirler. Tankların içindeki alüminyum oksit tozu eriyiğin içine az miktarlar halinde verilir. Tampon tankın doldurulması ilerleme basıncı yoluyla yapılır. Dolu veya boş alarmı eriyik beslemesinin in en iyi şekilde işlemesini sağlar.

[Daha fazla detay](#)



VEGAWAVE 61

Tampon tankta dolu / boş alarmı olarak titreşimli sınır şalteri

- Yapışmalar oluşması halinde dahi güvenilir fonksiyon
- Dayanıklılığı sayesinde uzun hizmet ömrü
- Denge ayarına gerek bırakmayan kolay devreye alım

[Ürün detayları](#)



VEGABAR 82

Sevk borularında basınç denetimi için basınç transmitteri

- Seramik CERTEC® ölçüm hücresi sayesinde yüksek dayanıklılık
- Aşınma ve yapışmalardan etkilenmeyecek ölçüm
- SIL2 onayı sayesinde yüksek işletim emniyeti

[Ürün detayları](#)

PRO

PRO

VEGAWAVE 61 Ürün detayları



Ölçüm aralığı - Distans

-

Proses sıcaklığı

-50 ... 250 °C

Proses basıncı

-1 ... 25 bar

Model

Standart

Sudaki katı maddelerin algılanması
with temperature adapter

Maddeye temas eden kısımlar

316L

Dişli bağlantı

≥ G1½, ≥ 1½ NPT

Flanş bağlantısı

≥ DN50, ≥ 2"

Hijyenik bağlantı

Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852

Conta malzemesi

no media contact

Gövde malzemesi

Plastik

Alüminyum

Paslanmaz çelik, hassas döküm

Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış

VEGABAR 82 Ürün detayları



Ölçüm aralığı - Distans

-

Ölçüm aralığı - Basınç

-1 ... 100 bar

Proses sıcaklığı

-40 ... 150 °C

Proses basıncı

-1 ... 100 bar

Ölçüm hassasiyeti

0,05 %

Maddeye temas eden kısımlar

PVDF

316L

Alloy C22 (2.4602)

PP

1.4057

1.4410

Alloy C276 (2.4819)

Duplex (1.4462)

Titan Grade 2 (3.7035)

Dişli bağlantı

≥ G½, ≥ ½ NPT

Flanş bağlantısı

≥ DN15, ≥ ½"

Hijyenik bağlantı

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852

Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851

hygienic fitting with tension flange DN32

hygienic fitting F40 with compression nut

DRD connection ø 65 mm

SMS 1145 DN51

SMS DN38

Swagelok VCR screwing

Varivent G125

Varivent N50-40

için NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Conta malzemesi

EPDM

FKM

FFKM