



### 可靠

可靠防止溢流，保障沼气池安全运行

### 经济

可通用于沼气生产的各个容器，减少备件库存

### 方便


测量探头不受粘附影响，免维护

## 沼气池

### 沼气池限位及压力测量

在沼气生产设施中，畜禽粪便一般储存在大容量的密闭沼气池中。通过发酵作用，有机废料和可再生原料的混合物就能转变成宝贵的能源。在原料及废料的进料过程中以及在排渣过程中，都需要对限位及压力进行监测。

[更多细节](#)



### VEGACAP 64

使用电容式限位开关用于沼气池高位及低位报警

- 即使介质黏稠，依然不受粘附影响
- 仪表结构坚固，无需维护
- 调试无需校准，降低成本

[产品细节](#)



### VEGABAR 82

使用高精度的压力变送器用于沼气池测量

- 提供多种测量元件，针对性地匹配量程
- 采用陶瓷测量元件，化学稳定性高，机械强度大
- 有多种过程连接供选择，易于安装

[产品细节](#)

PRO

## VEGACAP 64

## 产品细节



## 量程 - 距离

-

## 过程温度

-50 ... 200 °C

## 过程压力

-1 ... 64 bar

## 配置

PTFE 绝缘

## 接触介质材料

PTFE  
316L  
C22 合金 (2.4602)  
钢 C22.8

## 螺纹连接

≥ G $\frac{3}{4}$ , ≥  $\frac{3}{4}$  NPT

## 法兰连接

≥ DN25, ≥ 1"

## 密封材料

无密封件与介质接触

## 外壳材料

塑料  
铝  
不锈钢 (精密铸件)  
不锈钢 (电解抛光)

## 防护等级

IP66/IP68 (0.2 bar)  
IP66/IP67  
IP66/IP68 (1 bar)

PRO

## VEGABAR 82

## 产品细节



## 量程 - 距离

-

## 量程 - 压力

-1 ... 100 bar

## 过程温度

-40 ... 150 °C

## 过程压力

-1 ... 100 bar

## 测量精度

0.05 %

## 接触介质材料

PVDF  
316L  
C22 合金 (2.4602)  
PP  
1.4057  
1.4410  
C276 合金 (2.4819)  
双相不锈钢 (1.4462)  
2 级钛 (3.7035)

## 螺纹连接

≥ G $\frac{1}{4}$ , ≥  $\frac{1}{4}$  NPT

## 法兰连接

≥ DN15, ≥  $\frac{1}{2}$ "

## 卫生型连接

卡箍 ≥ 1" - DIN32676, ISO2852  
螺纹管接头 ≥ DN25 - DIN 11851  
卫生型法兰压板连接 - DN32  
卫生型圆螺母连接 - F40  
DRD 连接 ø 65 mm  
SMS 1145 DN51  
SMS DN38  
世伟洛克 VCR 螺纹接头  
Varivent G125  
Varivent N50-40  
用于 NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

## 密封材料

EPDM  
FKM  
FFKM